FAQ Liste für Hand-Bike-7&9-Gang Kette

	Problem	Lösungen

FAQ-Liste für Hand-Bike-City-Max Gang

Problem		Lösungen
Anbauständer	klappbar	Nicht erforderlich, Ständer so einstellen, das sie neben den Vorderrädern stehen.
Automatikeinraster	für was sind sie da	Zum hochheben der kleinen Rollstuhlvorderräder
Automatikeinraster	öffnet nicht beim Hochdrücken	Die Zunge der Automatikeinrasterklappe im "Fahrzustand" bis auf 1-2 mm an den Verriegelungsbolzen drücken
Automatikeinraster	einrasten/öffnen	3 Möglichkeiten - am Griff hoch drücken - den Rollstuhl ankippen - langsam gen eine Wand oder festen Gegenstand fahren
Berguntersetzung	was ist das	Ein in die Kurbeleinheit eingebautes Untersetzungs-getriebe was die Gänge 2,5 fach untersetzt
Berguntersetzung	knarrt	Am oberen großen Kettenblatt befindet sich eine Schlitzschraube -Schraube heraus schrauben und mit einer Einwegspritze in die Öffnung so viel Walzenfett pressen, bis es heraus quillt. -Schraube wieder einschrauben.
Berguntersetzung	setzt über / dreht durch	Prüfen ob das große Kettenblatt nach links und rechts Spiel hat, wenn ja, Lagerspiel der Berguntersetzung(BU) wie folgt einstellen. Silbernen Knopf der BU an der linken Kettenblattseite herausdrehen, die dann sichtbare silberfarbene Mutter anziehen und mit Gefühl etwas lösen. BU Knopf wieder eindrehen.
Berguntersetzung	Schaltstift defekt	Getriebe muss zum Hersteller eingeschickt werden
Bullhornkurbeln	wie breit sind sie	55 cm von Griffmitte zu Griffmitte
Bullhornkurbeln schwarze	lockern sich	Durch das anschweißen des Armes wird Material weich und der Vierkant leiert mit der Zeit aus,
E Fix Antrieb		Beim fahren mit dem Hand Bike dürfen 9 Km/h nicht überschritten werden, auch bei aus schalteten Motoren. Die Elektronik wird sonst durch den Dynamoefekt zerstört
Ergogriffe steglos	„3 Loch Aufnahme“	Mit 4 kant Löcher bewirken je 1,5 cm Verbreiterung und und bei Bedarf mehr Kniefreiheit
Gangschaltung	schaltet nicht einwandfrei	Fahrradhändler aufsuchen, er kann die von Stricker eingebauten handelsüblichen Gangschaltungen normalerweise einstellen
GVR	was ist eine GVR	Sie wird am Rollstuhl angebaut, ist mit zwei Griffen ab-baubar, nimmt Schläge auf, federt Unebenheiten ab. Verlängert den Radstand, 10% Steigungen sind so ohne druch drehen des Hand Bike Rades möglich. Mit speziellen Adapterteilen auch an einen neuen Roll-stuhl anzubauen. Je nach Modell in 2 bis 3 Stunden
GRV	federt zu wenig ein *	Bei noch größerem Einfederungsweg stellen sich die Rolli-Räder beim kurbeln V-förmig in Fahrtrichtung auf und bremsen das Gespann tierisch ab.
GRV	federt zu stark ein	Vom Werk aus sind die stärksten Puffer eingebaut. Beim in den Rollstuhl setzen muss die GRV gut einfedern
GVR	Achse einkürzbar?	Ja, das Achsrohr kann gekürzt werden
GVR	Bremsen am Rollstuhl	Beim versetzen der Rollstuhlräder nach hinten an die GVR

FAQ Liste für Hand-Bike-7&9-Gang Kette

	Problem	Lösungen
		verlieren die Bremsen am Rollstuhl ihre Funktion
Hand Bike ankoppeln	ohne Hilfe möglich	In 10 Sekunden von geübten Bikern, Tetras ist es auch selbstständig möglich
Hand Bike ankoppeln	bei doppelseitig amputiertem Rollstuhlfahrer	Rolli mit abnehmbaren Fußstützen 90 mm Augenschrauben oder extra verlängerte zur Befestigung der Automatikeinraster verwenden.
Heim-Trainer		Wird in der Wohnung aufgestellt und ist für das Training im Winter gedacht. Radgröße bei Bestellung angeben.
Hilfsmittelnummer	für was notwendig	Für Produkte mit einer Hilfsmittelnummer übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Das ELD Bike hat eine HM Nr.
Jugendausstattung	was ist das	City Model welches auf Jugendliche und Personen bis 1,50 m Körpergröße abgestimmt ist.
Kettenantrieb	Kleidungsverschmutzung	Teflonröhrchen schützt die Kette, dadurch keine verschmutzte Kleidung
Kette springt ab	zu locker	Beide Muttern an der Achse lösen und an den Kettenspanner die Muttern anziehen, bis die Kette gespannt ist.
Kette springt ab	beim rückwärts kurbeln	Es wird dann ein extra Fixierer für das Kettenschutzröhrchen montiert, der das Problem behebt.
Ketten Motornachrüstung	möglich	Ja, bei City mit Kette und Ultra Sport Modellen
Kurze Kurbeln		An allen Hand Bikes möglich
Kurbelverbreitungshülsen	für was	Damit kann die Kurbelposition um 6 bzw.12 cm verbreitert werden
Langlochverschiebung		zur Einstellung der Automatikeinraster, für Händler und Außendienstler zur schnellen Hand Bike Anpassung gedacht
Lok-Stopp Rolli Räder		Lok-Stopp Räder werden zum umsetzen der Rolli-Räder bei der GRV benötigt, wenn keine Hilfsperson zur Verfügung steht. Sie werden in der Nabe gebremst.
Magic Power	nachrüstbarer E-Motor	Nur an Stricker Hand Biks an bau bar
Nabe der Gangschaltung	leichter Ölaustritt	Ohne Bedeutung
Rollstuhl Model	extra Rollstuhl erforderlich für Stricker Hand Bike?	Nein; Stricker Hand Bikes sind an fast jeden Rollstuhl ohne Umbauten adaptierbar
Positionsklemmen Fix	was bewirken diese	Sie werden am Rollstuhl angebracht und gewährleisten die immer gleiche Anklemmposition
Powerstütze	Zweck der Stütze	Es ist eine extra Abstützung des Steuerrohrs, die mit zwei Handgriffen montierbar ist. Für besonders kräftige Biker geeignet
Vorderräder	des Rollis berühren den Boden	- sind Automaticeinraster richtig eingerastet, - Bike so tief wie möglich am Rolli anklemmen, - Augenschrauben an den Automatikeinrastern reinschrauben, - Augenschrauben am Flacheisen mit den drei Gewindebohrungen weiter zur Klemme hin anschrauben - durch extra Winkelstücke können Automatikeinraster so Angebracht werden, dass das Gespann mehr geknickt wird und die Vorderräder mehr angehoben werden können
Vorderräder	des Rollis sind zu hoch vom Boden	- Halteklammern höher am Rolli ansetzen - Augenschrauben an den Automatikeinrastern mehr Herausdrehen - 60 mm Augenschrauben gegen 90 mm Augenschrauben auswechseln - Augenschrauben am Flacheisen mit den drei Gewindebohrungen weiter zum Vorderrad hin

FAQ Liste für Hand-Bike-7&9-Gang Kette

	Problem	Lösungen
		anschrauben
Vorführungen	werden Hand Bikes Vorfürungen gemacht	Ja, näheres bitte in Bühl erfragen
Ritzel	größere für Nexus Nabe	Es gibt passende Ritzel mit19, 24, 26 und 28 Zähnen
Rücktrittbremse	schlägt, Leerweg groß	Vorhandenes Ritzel gegen Esjot Ritzel mit dickerem Fett austauschen
Rücktrittbremse	an welchen Hand Biks ist eine Rücktrittbremse möglich	An allen mit Ketten- oder Zahnriemenantrieb
Rücktrittbremse	überspringt beim bremsen	Schaltknopf der Berguntersetzung richtig einstellen
Schieberohre	längere Schieberohre	Ab 1996 sind alle Schieberohre gleich (die mit dem Alu Gelenk) IN allen Hand Bikes können auch die 30 cm langen Schiebrohre vom Lomo 360 eingebaut werden.
Schutzhelm	ist das tragen vorgeschrieben	Nein, wie beim Fahrradfahrer empfohlen
Tachometer	keine Anzeige bzw nur Uhrzeit	-Keine Anzeige Batterie wechseln - Wenn nur Uhrzeit erscheint, wie folgt vorgehen: Tacho richtig auf den Halter stecken Magnetgeber und Sensor am Rad auf max. 1-3 mm Abstand einstellen Federschuhe am Halter (Gegenstück vom Tacho) auf richtigen Sitz prüfen wenn das nicht zum Erfolg führt, ist das Kabel defekt und es muss ein neuer Tacho angebaut werde.
Umkippen		Bei Kurvenfahrt mit dem Körper in die Kurve legen. Umkippen des Hand Bikes nach hinten wegen des Bikes so gut wie ausgeschlossen